Certificado AENOR de Producto

001/006488

AENOR certifica que la organización

ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.

con domicilio social en	Economic Development Zone of Linhai Zhejiang Province, China China
suministra	**Accesorios para tubos de polipropileno para instalaciones de agua caliente y fría**
conformes con	UNE-EN ISO 15874-1:2013 (EN ISO 15874-1:2013) UNE-EN ISO 15874-3:2013 (EN ISO 15874-3:2013)
MARCA COMERCIAL	VASEN
	Más información en el anexo.
Centro de producción	Economic Development Zone of Linhai Zhejiang Province, China China
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.16.
Primera emisión	2015-11-03
Última emisión	2025-11-03
Expiración	2030-11-03

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006488

Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL VASEN

FIGURA	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	TIPO DE UNIÓN	OPACIDAD	MATERIAL	REFERENCIA
Salvatubos / Cross pipe	20 - 25 - 32	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX003-1
Manguito / Socket	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 110	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX100
Racor rosca macho / Male straight	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Inserciones incorporadas // Thermofusion with metallic parts	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX101
Racor rosca hembra / Female straight	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Inserciones incorporadas // Thermofusion with metallic parts	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX102
Terminal rosca macho / End cap with male thread	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Inserciones incorporadas // Thermofusion with metallic parts	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX103-1
Terminal rosca hembra / End cap with female thread	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Inserciones incorporadas // Thermofusion with metallic parts	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX103-2
Unión tuerca hexagonal / Hexagonal nut union	20 - 25 - 32 - 40 - 50	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX103-2

Primera emisión 2015-11-03
Última emisión 2025-11-03
Expiración 2030-11-03

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006488

Anexo al Certificado

FIGURA	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	TIPO DE UNIÓN	OPACIDAD	MATERIAL	REFERENCIA
Unión / Union	20 - 25 - 32 - 40	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX103-3
Reducción / Reduction	25x20 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x20 ; 40x25 ; 40x32 ; 50x25 ; 50x32 ; 63x20 ; 63x25 ; 63x32 ; 63x40	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX110
Reducción Macho/Hembra / Male/Female reduction	25x20 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x20 ; 40x25 ; 40x32 ; 50x20 ; 50x25 ; 50x32 ; 50x40 ; 63x20 ; 63x25 ; 63x32 ; 63x40 ; 63x50 ; 75x63	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX120
Codo a 90° / Elbow 90°	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 75 - 110	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX200
Codo 90° rosca macho / Elbow 90° male thread	20 - 32	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Inserciones incorporadas // Thermofusion with metallic parts	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX201
Codo 90° rosca hembra / Elbow 90° female thread	20 - 25 - 32	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Inserciones incorporadas // Thermofusion with metallic parts	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX202
Codo 90° rosca hembra pared / Elbow 90° wal female thread	20 - 25	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Inserciones incorporadas // Thermofusion with metallic parts	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX202-1
Coda 90° reducido / Reduced elbow 90°	25x20 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x32	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX210

Primera emisión 2015-11-03
Última emisión 2025-11-03
Expiración 2030-11-03

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006488

Anexo al Certificado

FIGURA	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	TIPO DE UNIÓN	OPACIDAD	MATERIAL	REFERENCIA
Codo a 45° / Elbow 45°	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX220
Te igual / Equal tee	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX300
Te rosca macho / Male thread tee	20 - 25 - 32 - 40	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Inserciones incorporadas // Thermofusion with metallic parts	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX301
Te rosca hembra / Female thread tee	20 - 25 - 32	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Inserciones incorporadas // Thermofusion with metallic parts	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX302
Te reducida / Reduced tee	20x25x20 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x20 ; 32x20x20 ; 32x20x25 ; 32x25x20 ; 32x25x25 ; 32x20x32 ; 32x25x32 ; 40x20x40 ; 40x32x40 ; 50x20x50 ; 50x25x50 ; 50x32x50 ; 50x40x50 ; 63x20x63 ; 63x25x63 ; 63x32x63 ; 63x40x63 ; 63x50x63 ; 75x20x75 ; 75x25x75 ; 75x32x75 ; 75x50x75 ; 75x63x75	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX310
Portabridas / Bracket flange	40 - 50 - 63	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX400
Cruz / Cross	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX4000

Primera emisión 2015-11-03
Última emisión 2025-11-03
Expiración 2030-11-03

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006488

Anexo al Certificado

FIGURA	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	TIPO DE UNIÓN	OPACIDAD	MATERIAL	REFERENCIA
Tapón / End cap	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX500
Injerto a tubos / Pipe adapter	50 - 63 - 75	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión / Thermofusion	Si	Polipropileno (PP-R) / Polypropylene (PP-R)	WX600

Primera emisión 2015-11-03
Última emisión 2025-11-03
Expiración 2030-11-03

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com